

МУЛЬЧЕР PICURSA MINI-TIGER ДЛЯ ТРАКТОРА

Испанская компания **Trituradoras Picursa** предлагает вашему вниманию линейку садовых измельчителей **MINI-TIGER**.

Разработана специально для измельчения всех видов обрезанных веток в садах и виноградниках, работает в междурядье, перерабатывает ветки толщиной до **10 см**.

Агрегируется с тракторами мощностью от **70 до 130 л.с.** Особенностью измельчителя, является наличие двойных роликов, которые позволяют переместить ветки на ротор дробилки. Мульчер агрегируется как сзади трактора, так и спереди.

Стандартное оснащение

- ✓ Ротор барабанного типа Ø 45,6 см.
- ✓ Ножи из борсодержащей стали.
- ✓ Трехточечное крепление.
- ✓ Вращающиеся ножи ротора на 360 град.
- ✓ Легкая замена ножей.
- ✓ Ремни с кевларовым волокном.
- ✓ Сменное двойное шасси из противоизносного материала.



Модели	Общая ширина, мм	Рабочая ширина, мм	Масса, кг	Кол-во молотков	Мощность, л.с.	ВОМ, об/мин
MINI-TIGER - 1452	1882	1452	1200	48+6	70-100	540-1000
MINI-TIGER - 1620	2050	1620	1280	54+6	80-110	540-1000
MINI-TIGER - 1788	2218	1788	1370	60+6	90-120	540-1000
MINI-TIGER - 1955	2385	1955	1460	66+6	100-130	540-1000

Размещение молотков на роторе обеспечивает очень тонкое измельчение и равномерное распределение измельченного материала на местности.

Гарантийный срок 12 месяцев!

Условия оплаты и поставки. Аванс – 30 %, доплата – 70% по готовности.

При отсутствии на складе, срок изготовления – до 8 недель.

<https://picursa.com.ua/>

т. +38 067 410 78 88

 YouTube



МУЛЬЧЕР PICURSA ROTOR-350 ДЛЯ ТРАКТОРА

Испанская компания **Trituradoras Picursa** предлагает вашему вниманию линейку **поверхностных лесных мульчеров ROTOR-350**.

Эта надежная техника разработана специально для измельчения обрезанных веток, поросли, остатков после вырубki леса, уборки кустарников.

Предназначен для работы с трактором мощностью от **60 до 140 л.с.**

Стандартное оснащение

- ✓ Ротор барабанного типа \varnothing 54 см с тремя рядами вращающихся молотков. Которые при попадании на препятствие скрываются, тем самым защищает технику от сильных ударов об ствол деревьев или камней.
- ✓ Подшипники в стальных корпусах.
- ✓ Приводной вал 1"3/4 Z-6.
- ✓ Клиновые ремни с кевларовым волокном.
- ✓ Крепление молотков с износостойкого материала F-127.
- ✓ Для регулировки высоты предусмотрены полозья.



Модели	Рабочая ширина, мм	Вес, кг	Мощность трактора, л.с.	Кол-во молотков, шт	Ремни	ВОМ, об/мин
ROTOR 350 - 1200	1200	1050	60-80	23	4	540-1000
ROTOR 350 - 1400	1400	1140	70-90	26	4	540-1000
ROTOR 350 - 1600	1600	1230	80-110	32	4	540-1000
ROTOR 350 - 1800	1800	1320	90-120	35	5	540-1000
ROTOR 351 - 2000	2000	1410	110-140	38	6	540-1000

Дополнительное оборудование

- ✓ Механически регулируемая балка.
- ✓ Гидравлически регулируемая балка.
- ✓ Гидравлическая расширительная балка.
- ✓ Гидравлическая расширительная балка REF.
- ✓ Третья гидравлическая точка REF.
- ✓ Комплект гидравлических муфт.

Гарантийный срок 12 месяцев!

Условия оплаты и поставки. Аванс – 30 %, доплата – 70% по готовности.

При отсутствии на складе, срок изготовления – до 8 недель.

<https://picursa.com.ua/>

т. +38 067 410 78 88



МУЛЬЧЕР PICURSA MINIBOXING ДЛЯ ТРАКТОРА

Испанская компания **Trituradoras Picursa** предлагает вашему вниманию линейку **поверхностных лесных мульчеров MINIBOXING**.

Эта надежная техника разработана специально для измельчения веток, низких кустарников и обслуживание ферм.

Необходимая мощность трактора – от **100 до 200 л.с.**

Стандартное оснащение

- ✓ Ротор барабанного типа Ø44 см со спирально расположенными фиксированными молотками.
- ✓ Трехточечное крепление II-III категории.
- ✓ Трансмиссия на ремнях 5-XPB, 6-XPB.
- ✓ Скорость вращения ротора – 540-1000 об/мин.
- ✓ Вал 1"3/8 Z-6.
- ✓ Низкое энергопотребление.
- ✓ Стальное шасси с высоким пределом упругости.
- ✓ Гидравлическое управление заслонкой и толкающей рамкой.



Модели	Рабочая ширина, мм	Общая ширина, мм	Масса, кг	Кол-во молотков	Мощность, л.с.	ВОМ, об/мин
MINIBOXING 1600	1600	1960	920	32	80-120	540-1000
MINIBOXING 1800	1800	2160	1030	36	90-140	540-1000
MINIBOXING 2000	2000	2360	1140	40	100-170	540-1000
MINIBOXING 2200	2200	2560	1250	44	110-190	540-1000

Дополнительное оборудование

- ✓ Третья гидравлическая точка REF.

Размещение молотков на роторе обеспечивает очень тонкое измельчение и равномерное распределение измельченного материала на местности.

Гарантийный срок 12 месяцев!

Условия оплаты и поставки. Аванс – 30 %, доплата – 70% по готовности.

При отсутствии на складе, срок изготовления – до 8 недель.

<https://picursa.com.ua/>

т. +38 067 410 78 88



МУЛЬЧЕР PICURSA BOXING ДЛЯ ТРАКТОРА

Испанская компания **Trituradoras Picursa** предлагает вашему вниманию линейку **поверхностных лесных мульчеров BOXING**.

Эта надежная техника разработана специально для измельчения веток, кустарников и предназначена для обслуживания ферм и садов.

Необходимая мощность трактора от **100 до 200 л.с.**

Стандартное оснащение

- ✓ Ротор барабанного типа \varnothing 44 см со спирально расположенными фиксированными молотками.
- ✓ Трехточечное крепление II-III категории.
- ✓ Трансмиссия на ремнях 5-XPB и 6-XPB.
- ✓ Скорость вращения ротора – 1000 об/мин.
- ✓ Приводной вал 1"3/4 Z-6.
- ✓ К-во молотков 32-44 шт.
- ✓ Низкое энергопотребление.
- ✓ Сменные сдвоенные противорежущие элементы из износостойкого материала.
- ✓ Стальное шасси с высоким пределом упругости.
- ✓ Гидравлическое управление заслонкой и толкающей рамкой.



Модели	Рабочая ширина, мм	Общая ширина, мм	Масса, кг	Кол-во молотков	Мощность, л.с.	ВОМ, об/мин
BOXING 1600	1600	2000	1380	32	100-130	1000
BOXING 1800	1800	2200	1440	36	110-150	1000
BOXING 2000	2000	2400	1550	40	120-180	1000
BOXING 2200	2200	2600	1700	44	140-200	1000

Дополнительное оборудование

- ✓ Третья гидравлическая точка REF.

Размещение молотков на роторе обеспечивает очень тонкое измельчение и равномерное распределение измельченного материала на местности.

Гарантийный срок 12 месяцев!

Условия оплаты и поставки. Аванс – 30 %, доплата – 70% по готовности.

При отсутствии на складе, срок изготовления – до 8 недель.

<https://picursa.com.ua/>

т. +38 067 410 78 88

